

Reifenwechsel

Die Reifen, mit denen Ihre CRF ursprünglich ausgestattet war, bieten unter den verschiedensten Fahrbedingungen eine gute Kombination an Handling, Bremsvermögen, Haltbarkeit und Komfort.

WARNUNG

Montage der falschen Reifen an diesem Motorrad kann sich auf Handling und Stabilität nachteilig auswirken. Dies kann zu einem Unfall mit ernsthafter Verletzungs- oder Lebensgefahr führen.

Verwenden Sie stets Reifen der Größe und des Typs, wie in diesem Fahrer-Handbuch empfohlen.

ED-Typ:

Vorne	80/100-21 M/C 51M MST	
	PIRELLI	SCORPION MX MIDSOFT 32
Hinten	110/90-19 62M NHS	
	PIRELLI	SCORPION MX MIDSOFT 32
Typ	Diagonalreifen, mit Schlauch	

U-Typ:

Vorne	80/100-21 51M	
	DUNLOP	D742FA
Hinten	120/80-19 63M	
	DUNLOP	D756
Typ	Diagonalreifen, mit Schlauch	

- Verwenden Sie als Austauschreifen einen dem Original entsprechenden Reifen.
- Beim Reifenwechsel ist gleichzeitig auch der Schlauch auszutauschen.
Ein alter Schlauch ist wahrscheinlich ausgedehnt und könnte bei Einbau in einen neuen Reifen versagen.