

## ■ 主要諸元

長さ	2.180m
幅	0.800m
高さ	1.125m < 1.340m >
軸距	1.515m
総排気量	748cm <sup>3</sup>
車両重量	250kg < 264kg >
乗車定員	2人
タイヤ	前輪 100/90-18 56H 後輪 130/80-18 66H
最低地上高	0.145m
燃料消費率	35km/ℓ (車速60km/h)
制動停止距離	13m (初速50km/h)
登坂能力	0.46
最小回転半径	2.6m
圧縮比	9.2
圧縮圧力	12.0kg/cm <sup>2</sup> -400rpm
最高出力	70 PS/9000rpm
最大トルク	6.0kgm/7500rpm
エンジンオイル容量	4.5ℓ

燃料タンク容量	20ℓ
点火形式	フルトランジスタ式
点火時期	上死点前10°/1,000rpm
点火プラグ	D7EA, D8EA (NGK) X22ES-U, X24ES-U (日本電装)
蓄電池(バッテリー)	12V-14Ah
機関から変速機までの減速比	2.381
クラッチ形式	湿式多板式
変速機形式	常時噛合式
変速機操作方式	左足動リターン式
変速比	1 速 2.533 2 速 1.789 3 速 1.391 4 速 1.160 5 速 0.964
第一減速比	2.388
フロントクッション	395 ± 2.5cm <sup>3</sup>
オイル量	

< >内はCB750Fインテグラ