

■ サービスデータ

| | |
|-------------------|--|
| クラッチレバーの遊び | 10 - 20 mm |
| タイヤサイズ | 前輪 110/70R 17M/C 54H 後輪 140/70R 17M/C 66H |
| タイヤタイプ | ラジアル、チューブレス |
| 指定タイヤ | 前輪 DUNLOP SPORTMAX GPR-300F L 後輪 DUNLOP SPORTMAX GPR-300 L |
| タイヤ空気圧 (1名乗車時) | 前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²) 後輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²) |
| タイヤ空気圧 (2名乗車時) | 前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²) 後輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²) |
| 最小残溝量 | 前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm |
| 点火プラグ | 標準 SILMAR9C9 (NGK) |
| プラグギャップ | (調整不可) 0.8 - 0.9 mm |
| アイドリング回転数 | 1,500 ± 100 rpm |
| 推奨エンジンオイル | Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級 |
| エンジンオイル容量 | オイル 1.9 ℓ 交換時 フィルター交換時 2.1 ℓ 全容量 2.4 ℓ |

| | |
|--------------------|---|
| エンジンオイル交換時期 | 初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと |
| 推奨ドライブチェーンオイル | Honda 純正チェーンオイル または 相当品 |
| ドライブチェーンの緩み (たるみ) | 25 - 35 mm |
| 指定ブレーキ液 | Honda 純正ブレーキフルード DOT4 |
| 冷却水容量 | 全容量 0.80 ℓ |
| 指定ラジエーター液 | Honda 純正ウルトララジエーター液 |
| エアリリーナー | |
| エレメント交換時期 | 交換: 20,000 km ごと |
| ■ 灯火器 | |
| ヘッドライト | LED |
| ストップ/テールランプ | LED |
| フロントウィンカー・ポジションランプ | LED |
| リアウィンカー | LED |
| ライセンスプレートライト | LED |
| ■ ヒューズ | |
| メインヒューズ | 30 A |
| その他のヒューズ | 30 A, 15 A, 10 A |