

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 後輪	80/90-17M/C 44P 80/90-17M/C 44P
タイヤタイプ		バイアス、チューブ
指定タイヤ	前輪 後輪	IRC GP-5 D IRC GP-5
タイヤ空気圧	前輪 後輪	175 kPa (1.75 kgf/cm <sup>2</sup> ) 225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
点火プラグ	標準	CPR6EA-9 (NGK) or U20EPR9 (DENSO)
プラグギャップ		0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数		1,400 ± 100 rpm
推奨エンジン オイル		Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル 容量		オイル交換時(オイル・フィルター 交換時を含む) 0.7 ℓ 全容量 0.9 ℓ
エンジンオイル 交換時期		初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 3,000 km または 1 年ごと
推奨ドライブ チェーンオイル		Honda 純正チェーンオイルまたは相当品
ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)		25 - 35 mm

指定ブレーキ液 Honda 純正ブレーキフルード

DOT 3 または DOT 4

エアリリーナー

エレメント

交換時期

交換： 20,000 km ごと